

## ВИБРОПРЕССЫ СЕРИИ QT (ОДНОСЛОЙНЫЕ)

Вибропрессы серии QT предназначены для формования однослойных изделий. Линейка включает в себя полный спектр формующих машин разной производительности. Младшая машина серии QT6-15 работает с поддонами размером 880x680 мм и позволяет произвести за один цикл 6 блоков размеров 380x190x190. Самая производительная машина этой серии QT18-15 работает с поддонами размером 1450x1350 мм. и может производить практически все виды востребованной продукции, в том числе бордюрный камень. Вибропрессы серии QT развивают усилие до 120 кН при частоте вибрации до 60 Гц.

Усиленная конструкция рамы и направляющих пуансона обеспечат надежную эксплуатацию вибропресса в течение срока службы. Компоненты гидравлики ведущих производителей и автоматическая система управления позволяют достигнуть максимальной производительности оборудования.



Параметр	QT6-15	QT8-15	QT10-15	QT12-15	QT12(XL)-15	QT18-15
Номинальное усилие (кН)	60	80	100	100	100	120
Частота вибрации (Гц)	0-60	0-60	0-60	0-60	0-60	0-60
Мощность (кВт)	34,28	40,78	52,28	65,88	65,88	79,88
Длительность цикла (сек)	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	18-25
Габариты (мм)	7160x2000x2800	7500x2100x3020	7500x2500x3020	8200x2600x3020	9075x2500x3020	11000x2714x3100
Вес (т)	7	9	11	12	12,5	13
Размеры бамбукового поддона (мм)	880x680x20	860x860x20	1220x900x25	1350x900x30	1200x1200x30	1450x1350x35
Производить блоки (м <sup>2</sup> /год)	85 000	115 000	140 000	175 000	200 000	220 000

Мы поможем решить стоящие перед Вами задачи!